

# Ajax

Mit der Klasse `addon_ajax` ist es möglich AJAX-Requests des Clients zu Verarbeiten und eine Antwort in Form von Aktionen zurückzuschicken, welche durch den Client ausgeführt werden sollen.

## Abstrakte Methoden

### perform

#### Syntax: Bis V4.5:

```
array perform()
```

#### Ab V4.6:

```
void perform()
```

**Beschreibung:** Diese Methode wird ausgeführt, wenn der Ajax-Request ausgelöst wird.

**Bis V4.5:** Die Methode muss ein Array bestehend aus Instanzen von [addon\\_util\\_actions](#) zurückgeben.

#### Beispiel:

```
class myAjaxClass extends addon_ajax
{
    public function perform()
    {
        return array(
            addon_util_action::get_widget_set_action('myTextField',
'value', 'Ich bin ein Text.'),
            addon_util_action::get_widget_set_action('myIntegerField',
'value', 20),
        );
    }
}
```

## Klassen-Methoden

### add\_response\_action

#### Syntax:

```
void add_response_action($action)
```

**Beschreibung:** **Verfügbar ab V4.6** Diese Methode fügt der Server-Antwort eine [Aktion](#) hinzu.

**Beispiel:**

```
class myAjaxClass extends addon_ajax
{
    public function perform()
    {
        $action = addon_util_action::get_widget_set_action('myTextField',
'value', 'Ich bin ein Text.');
```

```
        $this->add_response_action($action);
    }
}
```

## Vererbte Methoden

- [addon\\_base::init\(\)](#)
- [addon\\_base::add\\_prefix\(\\$word\)](#)
- [addon\\_base::get\\_option\(\\$option\)](#)
- [addon\\_base::get\\_lang\(\\$langvar\)](#)

From:

<https://wiki.tecart.de/> - **TecArt Developer Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.tecart.de/addon:referenz:ajax>



Last update: **2017/02/24 12:12**